CO, gazy i detektory

1. Co należy zrobić, jeśli osobisty detektor CO wskazuje 200 PPM?

[X] Opuścić pomieszczenie i poinformować przełożonego, ekipę techniczną.

[ ] Zakończyć pracę, a następnie ewakuować pomieszczenie

[ ] Skontaktować się z przełożonym

2. Jakim kolorem oznaczone są gazociągi?

[ ] Niebieskim

[X] Żółtym

[ ] Szarym

3. Jakie są zasady dotyczące zarostu (brody i wąsów) w zakładach o wysokim ryzyku wystąpienia gazu (np. kotłownia)?

[ ] Pracownik musi przed każdą zmianą ogolić się na gładko

[ ] Nie ma żadnych ograniczeń dotyczących noszenia brody i wąsów

[X] Dopuszcza się nie golenie zarostu przez maksymalnie dwa dni, a zarost nie może wystawać poza górną wargę.

4. Jak często należy testować działanie (bump test) osobistego detektora CO?

[ ] Raz w tygodniu

[X] Codziennie lub przed użyciem

[ ] Raz na dwa tygodnie

5. Gdzie należy nosić detektor CO podczas przebywania w pomieszczeniach o podwyższonym ryzyku wystąpienia gazu?

[ ] W kieszeni spodni

[ ] W dłoni

[X] W strefie oddychania, czyli w pobliżu twarzy

6. Co należy zrobić przed wejściem do pomieszczenia o wysokim ryzyku wystąpienia CO?

[ ] Wystarczy, że będę podpisany w zezwoleniu na pracę.

[ ] Zgłosić się do technika bezpieczeństwa

[X] Zgłosić się i zapisać w dyspozytorni lub w wyznaczonym miejscu za pomocą systemu oprogramowania (People locator)

7. Czy przed rozpoczęciem pracy w pomieszczeniu o wysokim ryzyku wystąpienia niebezpiecznego gazu należy zarejestrować się w systemie oprogramowania (People locator) lub w księdze wejść?

[ ] Nie, nie jest to konieczne

[X] Tak, jest to konieczne

[ ] -

8. Do czego służy detektor CO

[ ] Jest to urządzenie, które określa, gdzie się znajduję i pozwala mojemu przełożonemu mnie zlokalizować.

[ ] Wykrywa, czy w miejscu, w którym pracuję, jest wystarczająca wentylacja.

[X] Nieustannie mierzy i monitoruje poziom CO w swoim otoczeniu.

Prace gorące (cięcie palnikiem, szlifowanie, spawanie)

9. Czy do wykonywania prac spawalniczych i palnikowych potrzebne jest jakieś zezwolenie?

[X] Tak, do prac o podwyższonym ryzyku pożaru (szlifowanie, palenie, spawanie) potrzebne jest zezwolenie

[ ] Nie, jeśli prace są wykonywane poza budynkiem

[ ] Zezwolenie jest mi potrzebne tylko wtedy, gdy kierownik każe mi je uzyskać

10. Czy przed rozpoczęciem prac o podwyższonym ryzyku pożaru należy dokonać oceny miejsca pracy?

[ ] Nie, nie jest to konieczne

[X] Tak, przed rozpoczęciem szlifowania/palenia/spawania należy sprawdzić stan miejsca pracy.

[ ] Tak, ale mogą to zrobić tylko kierownicy.

11. Jaka jest ważność pisemnego zezwolenia na Hot Work (czynności o podwyższonym ryzyku pożaru)?

[X] Ważność jest podana w zezwoleniu. Może wynosić maksymalnie 16 godzin, ale zaleca się 1 zmianę roboczą.

[ ] Tydzień.

[ ] Ważność jest nieograniczona.

12. Kto jest kierownikiem PAH (patrolu przeciwpożarowego)?

[X] W przypadku, gdy jednocześnie wymaganych jest więcej członków PAH, jeden z nich będzie kierownikiem PAH. W takim przypadku kierownik PAH posiada zezwolenie i po zakończeniu czynności zostaje wykreślony z PAH. W przypadku, gdy PAH składa się tylko z jednego członka, zostaje on odnotowany jako kierownik PAH i jednocześnie przejmuje obowiązki kierownika PAH.

[ ] Technik straży pożarnej.

[ ] Dowódca zakładowej jednostki straży pożarnej.

13. Co musi robić PAH (patrol przeciwpożarowy)?

[X] Musi być w stanie uruchomić systemy gaśnicze, jeśli zajdzie taka potrzeba.

[ ] Musi znać wszystkich pracowników wykonujących Hot Work.

[ ] Musi znać technika ochrony przeciwpożarowej.

14. Czy spawacz/wypalacz ma prawo odmówić wykonania pracy, jeśli stwierdzi, że środki bezpieczeństwa w miejscu wykonywania czynności o podwyższonym ryzyku pożaru nie są wystarczające i stanowią zagrożenie?

[ ] Nie ma prawa

[ ] Nie ma prawa, ale musi poinformować przełożonego o zaistniałej sytuacji

[X] Ma prawo

15. Olej lub smary nie mogą mieć kontaktu z butlami ciśnieniowymi z tlenem, zaworami, regulatorami, wężami lub innymi armaturą.

[ ] Nie ma to znaczenia

[X] Zgadzam się

[ ] Nie zgadzam się

16. Czy przed użyciem należy przeprowadzić kontrolę wzrokową zestawów palnikowych podczas każdej zmiany?

[X] Tak, jest to konieczne

[ ] Nie, wystarczy raz w miesiącu przez upoważnioną osobę.

[ ] Nie jest to konieczne

17. Czy patrol przeciwpożarowy może opuścić miejsce wykonywania HW (czynności o podwyższonym ryzyku powstania pożaru)?

[ ] Może, ale musi poinformować o tym spawacza

[ ] Nie może

[X] Może, ale musi zapewnić sobie zastępstwo (inny PAH) z wpisem do zezwolenia i zaznaczyć czas zmiany.

18. Praca z szlifierką kątową (podczas której powstają iskry) jest uważana za czynność o podwyższonym ryzyku powstania pożaru /Hot Work/.

[X] Tak

[ ] Nie

[ ] Decyduje o tym kierownik grupy roboczej.

19. Czy po zakończeniu prac spawalniczych konieczne jest sprawdzenie miejsca, w którym były one wykonywane?

[ ] Nie jest to konieczne, po zakończeniu pracy ważne jest jak najszybsze opuszczenie miejsca pracy.

[X] Po zakończeniu pracy konieczne jest podjęcie działań określonych w zezwoleniu na wykonywanie prac gorących.

[ ] Po zakończeniu pracy należy sprawdzić tylko, czy urządzenie spawalnicze zostało wyłączone.

20. Czego nie może robić PAH (Patrol przeciwpożarowy)?

[ ] Nie wolno używać gaśnicy do gaszenia.

[X] Nie wolno opuszczać miejsca pracy bez podjęcia odpowiednich środków.

[ ] Nie wolno wzywać straży pożarnej w przypadku niewielkiego pożaru.

21. Jakie działania powiązane może wykonywać PAH (Patrol Przeciwpożarowy)?

[ ] Można pomagać w pracach porządkowych w miejscu pracy.

[X] Brak.

[ ] Można wykonywać czynności operatora żurawia, jeśli posiada się uprawnienia.

Inne

22. Jakich narzędzi nie można używać w pracy?

[X] Uszkodzone narzędzia

[ ] Certyfikowane i sprawne narzędzia

[ ] -

23. Czy można wejść na teren i do obiektów NSSK pod wpływem alkoholu?

[ ] Tak, jeśli nikt tego nie zauważy.

[X] Nie, nie można.

[ ] -

24. Czy można wejść na teren i do obiektów NSSK z kartą identyfikacyjną (IDK) współpracownika?

[ ] Tak, jeśli współpracownik na to pozwoli.

[X] Nie, nie można.

[ ] -

25. Czy zgadzasz się ze stwierdzeniem: Mogę przemieszczać się i pracować w dowolnym miejscu w NSSK bez wiedzy mojego przełożonego?

[X] Powyższe stwierdzenie jest sprzeczne z polityką NSSK. Nie mogę poruszać się po miejscu pracy bez wiedzy mojego przełożonego.

[ ] Tak, mogę się przemieszczać i wykonywać pracę w dowolnym miejscu, nawet bez wiedzy mojego przełożonego.

[ ] -

26. Jakich narzędzi można używać w pracy?

[ ] Wszelkie narzędzia, nawet uszkodzone

[ ] To, co sam wyprodukuję

[X] Tylko nieuszkodzone i certyfikowane

27. Czy zgadzasz się ze stwierdzeniem: W NSSK mogę wchodzić w nieznane obszary i samowolnie poruszać się po terenie poza wyznaczonym obszarem pracy?

[ ] Zgadzam się z tym stwierdzeniem.

[X] Nie zgadzam się z tym stwierdzeniem

[ ] -

28. Jeśli w obszarze, w którym pracujesz, znajdują się materiały, narzędzia lub sprzęt, które nie należą do Ciebie, czy możesz je zabrać i wykorzystać w razie potrzeby?

[ ] Tak, każdy może zabrać wszystko, co znajduje się w zakładzie, jeśli jest to potrzebne do pracy.

[ ] Tak, ale tylko wtedy, gdy potrzebuję tego do pracy w tym samym zakładzie.

[X] Nie, nie mogę zabrać żadnych materiałów ani narzędzi bez zgody kierownika danego zakładu.

29. Czy w zakładach dozwolone jest skracanie drogi i przechodzenie poza wyznaczonymi przejściami dla pieszych podczas poruszania się?

[ ] Można się poruszać i przechodzić gdziekolwiek bez ograniczeń.

[ ] Można się poruszać i przechodzić gdziekolwiek tylko wtedy, gdy spóźniam się do pracy.

[X] Nie jest to dozwolone. Do poruszania się muszę używać tylko wyznaczonych przejść.

Lockout (zabezpieczanie urządzeń)

30. Czy to prawda, że do uniemożliwienia dostępu do urządzeń lub pomieszczeń używa się czarnego zamka?

[X] Tak, aby uniemożliwić dostęp do urządzeń, stosuje się czarny zamek.

[ ] Nie, ponieważ czarny zamek służy do zamykania skrzynki na klucze pracownika.

[ ] -

31. Ile kluczy należy posiadać do osobistego zamka bezpieczeństwa?

[ ] Maksymalnie dwa, ale jeden z nich musi znajdować się u przełożonego.

[ ] Ile chcę

[X] Jeden

32. Kiedy zamykamy urządzenie żółtym zamkiem?

[X] Wtedy, gdy urządzenie jest „nieczynne”

[ ] Żółtym zamkiem zamyka skrzynkę urządzenia mój przełożony

[ ] W celu ograniczenia dostępu do urządzeń lub pomieszczeń

33. Przed rozpoczęciem pracy przy wyłączonym i zabezpieczonym urządzeniu/agregacie należy zabezpieczyć je osobistym zamkiem bezpieczeństwa na skrzynce zabezpieczającej?

[ ] Nie, nie muszę

[X] Tak, muszę

[ ] -

34. Kiedy należy zawiesić zamek bezpieczeństwa na skrzynce urządzenia (lock box)?

[ ] Blokada bezpieczeństwa z kontrolą ciągłości obwodu nie jest w ogóle zakładana na skrzynkę urządzenia

[ ] Przed zabezpieczeniem urządzenia

[X] Po zabezpieczeniu urządzenia i przed zawieszeniem osobistych zamków bezpieczeństwa pracowników

35. Do czego służy osobisty zamek bezpieczeństwa, który jest zawieszony na szafce zabezpieczającej lub na urządzeniu zabezpieczającym energię?

[X] W celu zapewnienia pracownikowi niezawodnej ochrony przed źródłem energii

[ ] W celu zabezpieczenia maszyny wyłączonej z eksploatacji

[ ] W celu zapewnienia ograniczonego dostępu do pomieszczenia

36. Kiedy umieszczasz osobisty zamek bezpieczeństwa na szafce zabezpieczającej?

[ ] Jeszcze przed zawieszeniem zielonej blokady bezpieczeństwa z kontrolą ciągłości obwodu na szafce zabezpieczającej

[X] Dopiero po zabezpieczeniu wszystkich źródeł, umieszczeniu kluczy od zamków urządzeń w szafce zabezpieczającej i zawieszeniu zielonej blokady bezpieczeństwa z kontrolą ciągłości obwodu na szafce zabezpieczającej

[ ] Jeszcze gdy urządzenie jest w eksploatacji

37. Na podstawie czego przeprowadza się zabezpieczenie urządzenia?

[X] Procedura zabezpieczenia energii

[ ] Dziennik brygadzisty

[ ] Zezwolenia na pracę

38. Czy w pośpiechu należy zabezpieczać się osobistym zamkiem bezpieczeństwa?

[ ] Nie, nie muszę

[X] Tak, muszę

[ ] -

39. Czy musisz zabezpieczać się osobistym zamkiem bezpieczeństwa, jeśli spieszysz się, aby zakończyć pracę, a nie masz na to czasu?

[X] Tak, muszę się zabezpieczyć

[ ] Nie, nie muszę się zabezpieczać

[ ] Nie muszę, jeśli zezwoli mi na to przełożony

40. Czy zgadzasz się ze stwierdzeniem „Na urządzeniu niezabezpieczonym systemem zamków nie wolno wykonywać żadnych prac/napraw”?

[X] Zgadzam się z powyższym stwierdzeniem

[ ] Nie zgadzam się z powyższym stwierdzeniem

[ ] -

41. Jakiego koloru jest osobisty zamek bezpieczeństwa?

[ ] Koloru czarnego

[X] Koloru czerwonego

[ ] Koloru żółtego

42. Jakiego koloru jest blokada bezpieczeństwa z kontrolą ciągłości obwodu ?

[ ] Koloru czarnego

[ ] Koloru czerwonego

[X] Koloru zielonego

Środki ochrony indywidualnej

43. Czy można nosić biżuterię (pierścionki, kolczyki...) w miejscach pracy, gdzie obowiązuje noszenie środków ochrony indywidualnej?

[X] Nie, nie wolno nosić biżuterii w miejscach, gdzie obowiązuje noszenie środków ochrony indywidualnej

[ ] Nie ma żadnych przepisów dotyczących noszenia biżuterii

[ ] Tak, ale tylko kolczyki, które nie zwisają

44. Jakie środki ochrony indywidualnej twarzy pracownik ma obowiązek stosować podczas pracy z szlifierką kątową?

[ ] Tylko okulary

[ ] Tylko osłona

[X] Okulary i osłona

45. Czy w pomieszczeniach, w których stosuje się środki ochrony indywidualnej, można nosić łańcuszki, pierścionki i inną biżuterię?

[X] Nie, w miejscach, gdzie stosuje się środki ochrony indywidualnej, noszenie biżuterii jest zabronione

[ ] Nie, ale jeśli nie mogę zdjąć pierścionka, to za zgodą przełożonego mogę.

[ ] Nie ma żadnych ograniczeń dotyczących noszenia biżuterii.

46. Czy podczas pracy konieczne jest stosowanie rękawic ochronnych?

[ ] Nie, nie jest to konieczne.

[ ] Jest to konieczne tylko wtedy, gdy nakazuje mi to przełożony.

[X] Jest to konieczne, a biorąc pod uwagę rodzaj wykonywanej pracy, należy również wybrać odpowiedni rodzaj rękawic (przeciwprzecięciowe, gumowe itp.).

47. Jakie środki ochrony indywidualnej należy stosować w zakładzie produkującym żelazo i stal oraz w aktywnej strefie czerwonej?

[ ] Wystarczy używać środków ochrony indywidualnej, tak jak w innych zakładach.

[X] Odzież o obniżonej łatwopalności. W obszarach aktywnej strefy czerwonej oraz podczas czynności związanych z ryzykiem rozprysku płynnego metalu również powlekane środki ochrony indywidualnej

[ ] Środki ochrony indywidualnej chroniące przed skaleczeniami, odzież o obniżonej łatwopalności nie jest wymagana

48. Jeśli pracownik nie posiada wymaganych środków ochrony indywidualnej dla danego stanowiska pracy i czynności, co powinien zrobić?

[ ] Może wykonywać czynności bez środków ochrony indywidualnej

[ ] Może pracować bez środków ochrony indywidualnej, ale przedtem musi poinformować kolegę, aby na niego uważał

[X] Nie może iść do pracy i musi poinformować swojego przełożonego, który zapewni mu środki ochrony indywidualnej.

49. Czy należy używać kasku ochronnego?

[X] Osłona skierowana do przodu

[ ] Osłona skierowana do tyłu

[ ] Nie jest określone, w którym kierunku powinna być umieszczona osłona

50. Czy przed użyciem ochrony oczu muszę wykonać TEST DOPASOWANIA okularów?

[ ] Nie

[ ] Tylko gdy idę do środowiska zapylonego

[X] Tak

51. Czy obuwie ochronne musi mieć ochronę palców stopy?

[ ] Nie

[X] Tak

[ ] Tak, ale może być również zdejmowana – tymczasowa

52. Skąd wiadomo, jakie środki ochrony indywidualnej są niezbędne w konkretnym miejscu pracy?

[ ] Zawsze używam tych samych środków ochrony indywidualnej.

[X] Głównie wynika to z piktogramów przy wejściu do miejsca pracy, zezwolenia na pracę, a także z poleceń przełożonego.

[ ] Używam tego, co mam aktualnie pod ręką.

53. Czy to prawda, że w miejscach pracy, w których wyznaczono strefę stosowania masek pełnotwarzowych lub półmasek, zarost może być maksymalnie dwudniowy?

[ ] To nieprawda, zarost na twarzy może być dowolny.

[X] Tak, to prawda.

[ ] Konieczne jest posiadanie długiego zarostu.

54. Czy to prawda, że wszyscy pracownicy muszą mieć na odzieży roboczej nazwę firmy (logo), dla której pracują?

[X] Tak, to prawda.

[ ] Nie muszą mieć oznaczenia.

[ ] Tylko jeśli będą wykonywać prace spawalnicze, w przeciwnym razie nie jest to konieczne.

55. Jeśli wykonuję czynności związane ze zwiększonym ryzykiem pożaru, czy muszę mieć środki ochrony indywidualnej o zmniejszonej łatwopalności?

[ ] Tak, ale tylko w zakładach, w których jest dystrybucja tlenu.

[X] Tak, zawsze podczas wykonywania czynności o podwyższonym ryzyku pożaru muszę mieć środki ochrony indywidualnej o obniżonej palności.

[ ] -

56. Jeśli na odzieży roboczej znajduje się kurz, czy prawdą jest, że można go usunąć strumieniem powietrza z instalacji rurowej?

[ ] Tak, tylko jeśli jest to powietrze, tlen nie.

[ ] Tak, tylko jeśli mam założone okulary, a powietrze jest mi podawane przez kolegę.

[X] Nie, przedmuchiwanie powietrzem z instalacji wentylacyjnej jest zabronione.

57. Zgadzasz się z twierdzeniem, że: Jeśli nie mam innych, to mogę używać okularów przeciwsłonecznych w hali, dopóki nie zaopatrzę się w inne?

[ ] Tak, coś jest lepsze niż nic.

[ ] Tak, gdy na zewnątrz świeci słońce, mogę używać okularów przeciwsłonecznych również w pomieszczeniach.

[X] Nie, w halach mogę używać wyłącznie certyfikowanych przezroczystych okularów ochronnych.

58. Jeśli wykonujesz pracę w środowisku zapylonym, musisz używać ochrony dróg oddechowych?

[ ] Nie, nie muszę.

[ ] Nie muszę, jeśli mój przełożony mi na to pozwoli.

[X] Muszę używać, aby chronić swoje zdrowie.

59. Dlaczego musisz używać zalecanych środków ochrony indywidualnej?

[ ] Nie muszę używać środków ochrony indywidualnej.

[ ] Ponieważ w przypadku kontroli mogę mieć problem.

[X] W celu ochrony swojego zdrowia i przed zagrożeniami występującymi w miejscu pracy.

Zezwolenia, 5-minutowa odprawa bezpieczeństwa, zdarzenia niepożądane

60. W jakim terminie należy zgłosić wystąpienie niepożądanego zdarzenia z obrażeniami lub bez obrażeń?

[ ] W ciągu 24 godzin

[ ] Na koniec zmiany roboczej

[X] Natychmiast

61. Kiedy pracownik musi uczestniczyć w 5-minutowym szkoleniu z zakresu bezpieczeństwa?

[ ] Tylko przed rozpoczęciem zmiany

[ ] Tylko w przypadku zmiany zakresu obowiązków lub zagrożeń

[X] Na początku każdej zmiany oraz w przypadku zmiany zagrożeń lub zakresu obowiązków

62. Kiedy należy przeprowadzić 5-minutowe szkolenie z zakresu bezpieczeństwa?

[X] Na początku każdej zmiany oraz w przypadku zmiany zagrożeń lub zakresu obowiązków

[ ] Tylko przed rozpoczęciem zmiany

[ ] Tylko w przypadku zmiany zakresu obowiązków lub zagrożeń

63. Czy możesz rozpocząć pracę bez omówienia z przełożonym zagrożeń związanych z pracą?

[X] Nie, nie mogę

[ ] Tak, mogę

[ ] -

64. Czym jest dziennik brygadzisty, pozwolenie na pracę?

[ ] Lista prac wykonywanych przez brygadzistę

[ ] Lista prac, które określa brygadzista

[X] Arkusz kontrolny do identyfikacji zagrożeń związanych z pracą i miejscem pracy

65. Czy można rozpocząć pracę, nawet jeśli nie podjęto środków dotyczących wszystkich zagrożeń odnotowanych w pozwoleniu na pracę?

[ ] Tak, mogę rozpocząć pracę

[X] Nie, nie mogę rozpocząć pracy

[ ] -

66. Co zawiera dziennik brygadzisty, pozwolenie na pracę?

[ ] Lista potencjalnych zagrożeń i niebezpieczeństw w miejscu pracy

[ ] Lista zezwoleń i formularzy, które należy wypełnić

[X] Wszystkie opcje są poprawne

67. Czy pracownik – wykonawca ma prawo wstrzymać prace, jeśli stwierdzi, że powstało ryzyko wypadku lub zagrożenie życia?

[X] Tak, ma prawo przerwać taką pracę i natychmiast poinformować przełożonego.

[ ] Nie, nie ma prawa, praca musi być kontynuowana w każdych okolicznościach.

[ ] Ma prawo, ale tylko za zgodą pracowników służby zdrowia.

68. Jeśli zamierzasz wykonywać pracę, co należy zrobić przed jej rozpoczęciem?

[ ] Sprawdzić, czy mam bezpieczne narzędzia.

[ ] Zapoznać się z ryzykiem związanym z eksploatacją i pracą poprzez pozwolenie na pracę.

[X] Wszystkie opcje są poprawne

69. Czy można rozpocząć prace przygotowawcze w miejscu pracy przed zapoznaniem się z ryzykiem opisanym w zezwoleniu na pracę?

[ ] Tak, prace przygotowawcze można wykonywać również wcześniej.

[ ] Tak, ale tylko wtedy, gdy jest przy mnie kierownik grupy roboczej.

[X] Nie, prace mogą rozpocząć się dopiero po zapoznaniu się z zagrożeniami zawartymi w pozwoleniu na pracę.

70. Jeśli pracujesz w tym samym zakładzie już od kilku dni, czy Twój przełożony może podpisać za Ciebie zezwolenie na pracę?

[ ] Nie, pozwolenie może podpisać za mnie dopiero po uzyskaniu mojej ustnej zgody.

[ ] Tak, jeśli warunki nie uległy zmianie, ale tylko kierownik grupy roboczej.

[X] Nie, pozwolenie muszę podpisać samodzielnie i dopiero po zapoznaniu się z nim

Prace na wysokości, rusztowania i drabiny

71. Jak często należy kontrolować rusztowania?

[ ] Co najmniej raz w tygodniu

[ ] Rusztowanie należy sprawdzić tylko po montażu i nie ma potrzeby sprawdzania go ponownie.

[X] Na początku każdej zmiany roboczej

72. Czy etykiety na rusztowaniach muszą być wypisane?

[ ] Nie, wystarczy, że są zawieszone na rusztowaniu

[X] Tak, muszą być wypełnione

[ ] -

73. Od jakiej wysokości należy stosować zabezpieczenia zbiorowe lub indywidualne?

[ ] Od 2 m

[ ] Od 1,2 m

[X] Od 1,5 m

74. Jakie zabezpieczenie przed upadkiem z wysokości stosujesz przede wszystkim podczas prac na wysokości?

[ ] Uprząż, liny bezpieczeństwa

[ ] Samonawijające się bloczki i trójnogi

[X] Zabezpieczenia zbiorowe (balustrady, rusztowania, siatki...)

75. Czy możesz zabezpieczyć się przed upadkiem, przypinając swoją linę bezpieczeństwa do poręczy?

[ ] Tak, jeśli nie ma innego punktu kotwiczenia

[ ] Tak, jeśli jest to najbliższe miejsce

[X] Nie, nie mogę używać poręczy jako punktu kotwiczenia

76. Jak często należy przeprowadzać kontrolę wzrokową osobistych środków zabezpieczających przed upadkiem (uprząż, lina, bloczek itp.)?

[ ] Co kwartał

[ ] Raz na 6 miesięcy

[X] Przed każdym użyciem

77. Kiedy podczas pracy na rusztowaniu używamy środków ochrony indywidualnej przed upadkiem?

[ ] Nie ma konieczności stosowania środków ochrony przed upadkiem z rusztowania

[ ] Nadal wymagane jest stosowanie indywidualnych środków ochrony przed upadkiem

[X] Gdy rusztowanie jest oznaczone prawidłowo wypełnioną żółtą etykietą, na której odnotowano obowiązek stosowania indywidualnych środków ochrony przed upadkiem

78. Jeśli pracujesz na wysokości i musisz używać indywidualnego sprzętu zabezpieczającego przed upadkiem (uprząż, samonawijająca się bloczek itp.), jak często musisz go sprawdzać?

[ ] Raz w tygodniu

[ ] Raz w miesiącu

[X] Przed każdym użyciem

79. Co wchodzi w skład indywidualnego zabezpieczenia przed upadkiem?

[ ] Uprząż osobista

[ ] Elementy łączące (liny, amortyzatory upadku, karabinki, bloczki)

[X] Wszystkie opcje są prawidłowe

80. Jakie drabiny można używać w firmie NSSK?

[ ] Drabiny aluminiowe (metalowe)

[X] Drabiny z włókna szklanego

[ ] -

81. Jakie drabiny są zabronione w firmie NSSK?

[X] Drabiny aluminiowe (metalowe)

[ ] Drabiny z włókna szklanego

[ ] -

82. Przed rozpoczęciem pracy na drabinie należy ją sprawdzić wzrokowo?

[ ] Nie, wystarczy, że obejrzy je kierownik.

[X] Tak

[ ] -

83. Jeśli przyjedziesz do pracy w miejscu, gdzie istnieje ryzyko upadku z wysokości ponad 1,5 m, co zrobisz?

[ ] Muszę poinformować o tym przełożonego i mogę kontynuować pracę.

[ ] Muszę uważać, aby nie zbliżać się na odległość mniejszą niż 0,5 m od krawędzi (krawędzi upadku) i mogę bezpiecznie kontynuować pracę.

[X] Muszę przerwać pracę, poinformować kierownika, który określi, w jaki sposób zabezpieczyć się przed upadkiem.

84. Czy możesz pracować na rusztowaniu, które nie ma wymaganej etykiety?

[X] Nie.

[ ] Tak, jeśli idę tylko na pierwszy poziom nadziemny.

[ ] Tak, jeśli idzie pierwszy kierownik grupy roboczej.

85. Czy możesz wejść na rusztowanie oznaczone czerwoną etykietą?

[ ] Tylko jeśli idę sprawdzić zakres przyszłych prac.

[X] Nie

[ ] Tak

86. Jeśli pracujesz na drabinie, a Twoje stopy (spody butów) znajdują się na wysokości ponad 2 m nad ziemią?

[ ] Muszę poprosić kierownika, aby przytrzymał drabinę podczas wchodzenia i schodzenia.

[ ] Muszę mieć na sobie kamizelkę ostrzegawczą.

[X] Muszę być zabezpieczony uprzężą pełną przy punkcie kotwiczenia poza drabiną.

87. Jeśli nie masz ważnej karty montera rusztowań?

[ ] Mogę modyfikować rusztowanie tylko za zgodą kierownika grupy roboczej.

[ ] Mogę modyfikować rusztowanie tylko pod nadzorem montera rusztowań.

[X] Nigdy nie mogę modyfikować rusztowania.

88. Kto może stawiać i modyfikować rusztowania?

[ ] Tylko osoba wyznaczona do tego zadania przez kierownika grupy roboczej i tylko na własne potrzeby.

[X] Tylko monter rusztowań z ważnym certyfikatem.

[ ] Tylko pracownik NSSK.

89. Jeśli potrzebujesz przestawić podłogę lub inną część rusztowania w celu zamontowania nowego urządzenia, a nie jesteś monterem rusztowań?

[ ] Możesz modyfikować rusztowanie, ale tylko w niezbędnym zakresie podczas montażu.

[ ] Możesz modyfikować rusztowanie, ale tylko za zgodą kierownika grupy roboczej.

[X] Nie wolno modyfikować rusztowania i należy wezwać montera rusztowań.

90. Jeśli rusztowanie nie jest oznaczone żadną etykietą, czy można na nim pracować?

[ ] Tak, jeśli oceni to kierownik grupy roboczej i wyśle mnie do pracy na tym rusztowaniu.

[ ] Tak, ponieważ jeśli nie ma żadnej etykiety, rusztowanie uznaje się za bezpieczne.

[X] Nie, nie mogę wchodzić na takie rusztowanie.

Przestrzenie zamknięte

91. Kto zatwierdza pozwolenia na wejście do Przestrzeni zamkniętej?

[ ] Osoba nadzorująca wejście

[ ] Osoba dokonująca pomiaru gazu

[X] Osoba nadzorująca wejście

92. Jakie cztery stanowiska pracy należy zabezpieczyć przy wejściu do Przestrzeni zamkniętej?

[ ] Kierownik zakładu, osoba nadzorująca wejście i inspektor dostępu

[ ] Kierownik zakładu, osoba nadzorująca wejście i osoba wchodząca

[X] Osoba wchodząca, osoba nadzorująca wejście, inspektor dostępu i osoba dokonująca pomiaru gazu

93. Jak często należy mierzyć powietrze w Przestrzeni zamkniętej, gdy wykonywane są w niej prace?

[X] Przed rozpoczęciem prac i nieprzerwanie podczas trwania wejścia

[ ] Tylko przed wejściem do przestrzeni

[ ] Po zakończeniu prac

94. Czy do Przestrzeni zamkniętej zaliczają się wykopy i doły o głębokości większej niż 1,2 m?

[ ] Nie

[X] Tak

[ ] -

95. Co to jest Przestrzeń zamknięta?

[ ] Jest wystarczająco duża, aby mógł do niej wejść pracownik

[ ] Jest ograniczona (pilnowana) pod względem wejścia i wyjścia

[X] Wszystkie opcje są prawidłowe

96. Czy do wejścia do przestrzeni zamkniętej zawsze potrzebne jest pisemne zezwolenie?

[ ] Nie, tylko jeśli wymagają tego kierownicy NSSK

[X] Tak, do wejścia do przestrzeni zamkniętej nadal wymagane jest pisemne zezwolenie

[ ] Nie, do wejścia do przestrzeni zamkniętej nie jest wymagane pisemne zezwolenie

97. Czy przed wejściem do przestrzeni zamkniętej konieczne jest przeprowadzenie odprawy bezpieczeństwa?

[ ] Nie

[X] Tak

[ ] Zależy to od konkretnej przestrzeni zamkniętej

98. Czy podczas prac spawalniczych lub palowych wykonywanych w zamkniętej przestrzeni konieczne jest zapewnienie wentylacji?

[X] Tak, wentylacja musi być zapewniona

[ ] Nie, wentylacja nie musi być zapewniona

[ ] -

99. Czy można wejść do zamkniętej przestrzeni bez zgłoszenia się do osoby nadzorującej wejście?

[ ] Tak, jeśli wyśle mnie tam przełożony, ale tylko na maksymalnie 10 m.

[ ] Tak

[X] Nie

100. Czy podczas pracy w przestrzeni zamkniętej należy przestrzegać instrukcji i poleceń osoby nadzorującej wejście?

[ ] Tylko, jeśli aktualnie kierownikiem grupy roboczej.

[X] Tak, zawsze

[ ] Nie

Wiązanie ładunków, ładunki zawieszone i żurawie

101. Czy można dotykać rękami zawieszonego ładunku, jeśli nie posiada się udokumentowanego i zatwierdzonego wyjątku?

[ ] Tak, mogę

[ ] Mogę, za zgodą mistrza

[X] Nie, nie mogę

102. Kto może wiązać ładunki?

[ ] Każdy, kto umie prawidłowo zamocować ładunek

[ ] Tylko kierownik grupy roboczej

[X] Tylko osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje i ważną licencję pracownika wiążącego

103. Czy można trzymać rękami ładunek przenoszony dźwigiem podczas transportu?

[X] Nie, nie mogę dotykać ładunku.

[ ] Tak, mogę dotykać.

[ ] -

104. Czy ważne jest, aby osoba wiążąca ładunki znała masę ładunku, który będzie transportowany?

[ ] Nie musi znać ciężaru ładunku.

[ ] Nie musi, wystarczy, że zna nośność środka mocującego.

[X] Tak, musi zawsze znać ciężar ładunku

105. Kiedy można przechodzić pod zawieszonym ładunkiem?

[ ] Tylko jeśli ładunek jest wystarczająco wysoko, abym mógł przejść bez dotykania go.

[ ] Tylko jeśli zezwoli mi na to operator żurawia

[X] Nigdy nie wolno mi

106. Czy można przechodzić pod zawieszonym ładunkiem?

[ ] Mogę, jeśli jest to konieczne i wyśle mnie przełożony

[X] Nie, nigdy nie wolno mi

[ ] Jeśli jest to konieczne do skierowania go do miejsca składowania.

107. Jeśli ładunek zawieszony na żurawiu znajduje się na wysokości ponad 5 m nad miejscem, przez które przechodzisz, czy możesz przejść pod nim?

[X] Nie, nie mogę przechodzić pod ładunkiem.

[ ] Tak, mogę.

[ ] Tylko jeśli przychodzę od strony, po której znajduje się dźwig, i widzę, że ładunek się nie porusza.

108. Kto może nawigować operatora żurawia podczas transportu ładunku?

[ ] Tylko kierownik grupy roboczej.

[ ] Tylko pracownik NSSK.

[X] Tylko osoba z oznaczeniem V na kasku.

109. Jak musi być oznaczony wiążący, aby operator żurawia mógł go zidentyfikować?

[ ] Musi mieć zieloną kamizelkę odblaskową.

[ ] Musi mieć w ręku włączoną latarkę (oświetlenie).

[X] Na kasku musi mieć oznaczenie w kształcie litery „V”.

110. Kto może obsługiwać urządzenie podnoszące „”Żuraw”

[ ] Tylko kierownik zmiany roboczej.

[ ] Wszyscy pracownicy, pod warunkiem, że dźwig jest wolny.

[X] Tylko pracownik z ważnym uprawnieniem i zgodą właściciela żurawia.

111. Jeśli musisz przejść obok zawieszonego ładunku, a nie masz wystarczającej ilości miejsca?

[ ] Muszę go odepchnąć ręką i dopiero wtedy mogę przejść obok niego.

[ ] Muszę powiedzieć operatorowi żurawia, żeby go podniósł, a ja przejdę pod nim.

[X] Muszę wybrać inną bezpieczną drogę przejścia dalej od ładunku.

112. Jeśli kolega poprosi mnie, abym przywiązał ładunek liną i przymocował go do haka żurawia, czy mogę to zrobić?

[ ] Nie, nie mogę, chyba że nakazałby to kierownik grupy roboczej.

[X] Nie, nie mogę, ponieważ nie mam uprawnień do wiązania ładunków (uprawnienia pracownika wiążącego).

[ ] Tak, mogę, nawet jeśli nie mam uprawnień wiązacza, jeśli kolega z mojej grupy roboczej jest operatorem dźwigu.

113. Jeśli kolega poprosi mnie, abym przywiązał ładunek liną i przymocował go do haka dźwigu, czy mogę to zrobić?

[ ] Tylko kierownik grupy roboczej.

[ ] Operatora żurawia nie trzeba nawigować.

[X] Tylko pracownik z ważną licencją pracownika wiążącego.

114. Kto może kierować pracą operatora żurawia podczas przenoszenia ładunku.

[ ] Ale maksymalnie dwóch naraz, po jednym z każdej strony ładunku.

[ ] Może być więcej osób naraz, jeśli wyrazi na to zgodę kierownik grupy roboczej.

[X] Nie, zawsze tylko jedna osoba.

Pojazdy i urządzenia mobilne

115. W jakiej odległości od toru można wykonywać prace bez blokowania toru i wykluczania ruchu wagonów?

[X] 3,0 i więcej metrów od osi torów kolejowych.

[ ] Do 3,0 m od osi torów kolejowych.

[ ] Nigdy nie ma potrzeby blokowania i wyłączania torów.

116. Piesi mają zakaz .

[X] Przechodzić tuż przed lub za stojącymi pojazdami.

[ ] Korzystać z wyznaczonych chodników dla pieszych.

[ ] Poruszać się po miejscach pracy, do których zostali przydzieleni lub oddelegowani służbowo.

117. Czy kierowca może korzystać z telefonu komórkowego podczas prowadzenia urządzenia mobilnego?

[ ] Tak, można z nich korzystać, ale tylko w związku z pracą.

[ ] Tak, można z nich korzystać tylko w nagłych przypadkach i z prędkością do 40 km/h.

[X] Nie, nie można z nich korzystać, jest to zabronione.

118. Piesi mają zakaz.?

[ ] Przechodzić tuż przed lub za stojącymi pojazdami.

[ ] Korzystać ze skrótów i wydeptanych nieoficjalnych dróg.

[X] Wszystkie opcje są prawidłowe.

119. Piesi są zobowiązani.

[X] Przed wejściem na jezdnię lub tory upewnić się, czy można to zrobić bez narażania własnego bezpieczeństwa. Wchodząc na drogę lub przejazd kolejowo-drogowy, pieszy nie może bez powodu pozostawać w tym miejscu ani się zatrzymywać.

[ ] Podczas chodzenia należy korzystać wyłącznie z drogi, nawet jeśli jest ona ograniczona bezpiecznym chodnikiem.

[ ] Nie należy korzystać z przejść dla pieszych.

120. Za bezpieczeństwo przewożonych osób odpowiada?

[X] Kierowca.

[ ] Każdy sam za siebie.

[ ] Kierownik grupy roboczej.

121. Czy operator urządzenia mobilnego musi przeprowadzić kontrolę fizyczną?

[X] Przed użyciem przy każdej zmianie, co należy odnotować w dziennym rejestrze kontroli urządzenia mobilnego.

[ ] Przed użyciem co najmniej raz w tygodniu, co należy odnotować w dziennym rejestrze kontroli urządzenia mobilnego.

[ ] Przed użyciem na każdej zmianie, kontroli tej nie trzeba nigdzie odnotowywać.

122. Jaka jest maksymalna dopuszczalna prędkość dla pojazdów drogowych na terenie NSSK?

[ ] 50 km/h

[X] 40 km/h

[ ] 30 km/h

123. Czy można poruszać się po powierzchni ładunkowej pojazdu?

[ ] Tak, mogę, ale muszę siedzieć na podłodze

[ ] Tak, mogę, ale tylko za zgodą przełożonego

[X] Nie, nie mogę

124. Kto musi mieć zapięte pasy bezpieczeństwa w pojeździe?

[ ] Wystarczy, że pas bezpieczeństwa zapnie sobie tylko kierowca

[X] Pas bezpieczeństwa muszą mieć zapięte wszyscy pasażerowie oraz kierowca

[ ] Zapięte pas bezpieczeństwa musi mieć kierowca i pasażer na przednim siedzeniu

125. Czy uważasz, że ważne jest, aby omijać pojazdy i urządzenia mobilne w bezpiecznej odległości?

[ ] Nie ma to znaczenia.

[ ] Mogę omijać urządzenia mobilne, jak chcę, ale przestrzeń musi być odpowiednio oświetlona.

[X] Tak, jest to ważne, aby nie narażać się na niebezpieczeństwo związane z urządzeniami mobilnymi.

126. Oznakowanie drogowe jest przeznaczone dla rowerzystów jest ?

[ ] Nieobowiązkowe, ale rowerzysta może się do tego stosować.

[X] Jest obowiązkowe i rowerzysta również musi się do tego stosować.

[ ] Jest nieobowiązkowe i rowerzysta nie musi się do tego stosować.

127. Kto może obsługiwać urządzenia mobilne?

[ ] Tylko osoba spełniająca wymagania zdrowotne.

[ ] Tylko osoba spełniająca wymagania zawodowe.

[X] Tylko osoba spełniająca wymagania zawodowe i zdrowotne.

128. Kiedy nie wolno wchodzić na przejazd kolejowo-drogowy?

[ ] a) Gdy świeci się białe światło urządzenia zabezpieczającego przejazd kolejowo-drogowy.

[X] b) Jeśli widoczny lub słyszalny jest nadjeżdżający pociąg lub inny pojazd szynowy, a zwłaszcza jeśli słychać jego gwizd lub sygnał dźwiękowy.

[ ] c) Sytuacja na przejeździe kolejowo-drogowym lub za nim pozwala na bezpieczne przejście i bezpieczną kontynuację jazdy.

129. Piesi są zobowiązani

[ ] Przed wejściem na drogę lub tory kolejowe należy upewnić się, czy można to zrobić bez narażania własnego bezpieczeństwa.

[ ] Wchodząc na drogę lub przejazd kolejowo-drogowy, pieszy nie może bez powodu zatrzymywać się w tym miejscu ani się w nim przebywać.

[X] Wszystkie możliwości są prawidłowe.